

pcnautic



Technische gegevens:

Ingangspanning: 12/24V min. 9V max. 30V

Uitgangspanning: 5V 1Amp

Gestabiliseerd, uitputrimple 12mV bij 850mAmp

Rendement: >80%

Gebruikstemperatuur: -20 tot +80 C

Beveiligd tegen kortsluiting

Vergulde USB contacten

Waterproof: IP68 met cap, IP67 met PN-USB-A stekker

Kabellengte: standaard 1,5 mtr 2x0,5mm2

Kabeldiameter: 5mm

Paneldikte: Voor IP68 max. 5mm. Indoor max. 10mm

Panelgat: 21mm

Installatie:

Uit de ingegoten voeding komt een 2x0,5mm2 kabel.

Sluit deze aan op het boordnet afgezekerd met een zekering van maximaal 3 Amp Fast.

bruin = + blauw = -



Alle gegevens zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden zonder aankondiging.

PN-USB-PWR-01

Universele **panel mount USB lader IP68 waterdicht.**

Te gebruiken met standaard USB A stekkers voor het opladen van uw PDA, TomTom, Mobiel enz. (Ook getest op de **IPHONE, IPOD NANO** en **IPOD TOUCH.**)

Met IP68 waterdichte cap of contrastekker te gebruiken op uw **boot, motor, cabrio, quad, sneeuwscooter** en voor vele andere toepassingen.

Accessoires:

PN-USB-CAP



IP68 waterdichte cap met ketting. Binnenkort ook met rubber lead.

PN-USB-A-1mtr



IP67 waterdichte USB A stekker lengte 1 mtr, open eind

pcnautic
Brinkstraat 42
7581GD Losser
t: +31(0) 53 430 48 54
f: +32(0) 53 430 48 56
e: info@pcnautic.nl

www.pcnautic.nl